

# スーパー NEW ジュライト M2

再生ポリエチレン主体樹脂製敷板

エムツー

ご好評のスーパージュライトに **メーター板 1m×2m** 新登場!

2000トン/㎡の重量に耐え丈夫でしっかりした製品です。  
23kgの軽量で、扱いやすい総厚15mm×1m×2mサイズ。  
何回でも使える使い回しの良さで経済的にも大きなメリット。

財団法人 日本環境協会  
エコマーク 第081180175号



JR西日本様 JDO工法(特許申請中)

こんな用途に...

- 災害時車輛の仮設置場や、仮設避難場の敷板など。
- 建築現場内通路、仮設ハウス、仮設駐車場、材料置場など。
- 機材搬入の床養生、コンクリート打設保護、重量物設置時床養生など。
- 造園・農作業の足場、水作業の足場用など。
- ゴルフ場・グラウンド・イベント会場などでの養生敷板として。
- ビニールハウス周り、車輛の荷台保護、各種野外展示場など。



資材置場



現場出入口



プラント内通路

京葉興業株式会社

## スーパージュライト M2の特徴

再生ポリエチレンを主体とした製品ですから…………… リサイクルが可能

衝撃に強く、圧縮に耐えられる  
丈夫な製品です。

完全耐水の為、耐用年数が  
長く使用可能です。

絶縁性です。

圧縮特性:255kgf/cm<sup>2</sup>  
シャルピー衝撃:破壊せず

巻き込めて、下地に  
馴染みやすい製品です。

ガソリンなどの溶剤による  
損傷がほとんどありません。

テープ等による、  
剥がれがありません。

使用時外気温の範囲は  
-15℃から50℃前後です。

表面はエンボス加工、  
裏面は、平面仕上げです。

クギ打ちが出来ます。  
手動・電動鋸でカットできます。

物性劣化がしにくい為  
ゴムの約1.5倍長持ちします。

汚れが付きにくく、  
簡単に洗い落とせます。



軽自動車でも曲げて持ち運び簡単



結束バンドによるジョイント例

## スーパージュライト M2の仕様

厚さ15mm(基材12mm+シボ3mm)×1000×2000mm 重量23kg

4隅にジョイント用穴アケ済み 直径20mm

販売

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋 1-6-3 オギソビル2F

株式会社 建築システム

TEL:03-3221-7211 FAX:03-3221-7215

(株)建築システムHP:<http://www.arc-s.co.jp/>

ダイコク板HP:<http://www.daikokuban.com/>

### △ご使用上の注意

本製品は、再生ポリエチレンを主体とする複合樹脂成型製品です。広い用途にご利用いただけますが敷き鉄板の様な強度はありません。ご利用の際は、違いをご理解の上、正しくお使いください。また、樹脂製品としての、保全にご注意ください。本製品は、気温により熱収縮します。

京葉興業株式会社 袋井工場は ISO14001を取得しております。

京葉興業株式会社

〒272-0805 千葉県市川市大野2-648-2

TEL.047-337-9116 FAX 047-337-9239

製品仕様につきましては改良の為予告なしで変更する場合があります。

**re100**  
古紙配合率100%再生紙を  
使用しています。

PRINTED WITH  
**SOYINK**  
このパンフレットは環境に配慮して、  
大豆インクを使用しています。