

導入事例

軽量樹脂製敷板

スーパージュライト®

使い方は無限！ 軽量で運びやすい！ 優れた耐衝撃性！



ビニールハウス入口養生



J Rホーム横断工法に使用



路面養生



仮設駐車場



資材置場



J Aみどり農協花樹販売ゾーン

ダイコク板シリーズ ネットショップ
<https://www.arc-s.co.jp/daikoku/>

販売代理店：株式会社建築システム
TEL 03-3221-7211 / FAX 03-3221-7215

再生ポリエチレン樹脂製なので・・・

すぐれた強靱性!

柔軟性にすぐれ、割れにくい丈夫な製品です。衝撃にも強く、長期間の使用にも安心してご利用いただけます。

高いコストパフォーマンス!

敷鉄板に比べ軽量で輸送効率にすぐれた製品です。そのため、トータル的なコストパフォーマンスが発揮できます。

穴あけ等の加工可能!

クギ打ちや穴あけ、カット等の加工が可能。電動工具等で加工できます。



電力会社 変電所敷地養生



乾田内通路養生



山口国体の会場設営時の芝養生



トマトハウス栽培通路養生



駅舎工事現場

販売 株式会社建築システム

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋1-6-3 オギソビル2F
TEL 03-3221-7211
FAX 03-3221-7215

ネットショップ:

<https://www.arc-s.co.jp/daikoku/>



製品仕様につきましては改良の為、予告なしに変更する場合があります。

京葉興業株式会社

本社 〒272-0805 千葉県市川市大野町2-648-2
TEL:047-337-9116 FAX:047-337-9239

袋井事業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1870-1

ジュライト・スーパージュライトは仮設、養生用の再生ポリエチレンを主体とした軽量な環境対応樹脂製品です。樹脂の特性を活かした敷板として様々な用途にご利用いただけますが、敷き鉄板ほどの強度はなく、敷設する地面の保持力の強さに影響を受けます。ご利用になる前に取り扱いの注意をご覧になり、安全にご使用下さい。

⚠ 危険

- U字溝や穴、空洞等を塞ぐ用途での使用は出来ません。
- クレーンのアウトリガー用敷板や下地としての使用などは出来ません。

- 軟弱地盤や急な傾斜地等での使用はしないでください。
- ジュライト・スーパージュライト(ニュータイプコック板を含む)上での車両走行に当たり、急発進、急停車、急ハンドル等の操作はしないでください。板がずれたり、飛ばされたりする恐れがあります。ずれ防止に結束バンド等で連結した場合も上記操作により、はずれる場合があります。
- 強風あるいは突風が吹く環境下では、板が飛ばないようにアンカー等で、下地に固定してください。台風など危険が予想される場合は敷板を撤去ください。
- 溶接作業等の下敷きとしてお使いの場合には、防災シートの上に敷いて使用してください。板の上で、焚火等直火のたいた使用は出来ません。

⚠ 注意

- ショベルやバケット等による、鋭角な当て、バーナー等の火花、碎石の踏みつけ等で、裂けや傷等がつか場合があります。

- 段差のある場所で車両等が乗った場合、敷板がせん断する場合があります。
- 気温の高低により敷板の寸法が伸縮します。特に閉じられた床全面に敷き詰める場合には気温差による伸縮に留意し、隙間を開けるなどの対策をしてください。
例) 冬場に室内の床面いっぱい隙間なく敷き詰めると夏場に板が延びて床面が盛り上がり、夏場は逆になります。
弊社ホームページQ&Aの詳細をご参照ください。
- 下地がコンクリート・アスファルトの場合は熱による反りが発生する場合がありますので、アンカー等での固定を推奨します。
- 使用時、外気温の範囲は15～50℃前後です。